



|                                             |                                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------|
| Ángulo de Luz (grados)                      | 60                              |
| Flujo Luminoso (Lumen)                      | 3150lm                          |
| Eficacia Luminosa (Lm/W)                    | 105                             |
| Factor de Potencia                          | >0.90                           |
| Relación de deslumbramiento unificado (UGR) | < 19 - Para oficinas y escuelas |
| Cubierta Óptica                             | PC (policarbonato)              |
| Tipo de Producto                            | Downlight LED                   |

## Información de luminaria

|                                         |                           |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| Montura                                 | Superficial               |
| Espacio necesario para instalación (mm) | 160                       |
| Nivel de Protección IP                  | IP65                      |
| Protección Contra impactos              | IK06 - 1 Joule            |
| Temperatura de Funcionamiento           | -20 hasta + 40            |
| Material                                | Aluminio                  |
| Color de la Luminaria                   | Negro                     |
| Color de la carcasa                     | Negro                     |
| Conexión de la Luminaria                | Borne, 3 polos (L, N, PE) |
| Product Serie                           | DOWNLIGHT SURFACE IP65    |

## Dimensiones

|               |     |
|---------------|-----|
| Altura (mm)   | 110 |
| Diámetro (mm) | 160 |


[Información Especialista en iluminación](#)

[Planes de iluminación personalizados](#)


[Hasta 7 años de garantía](#)

[Devoluciones fáciles en un plazo de 14 días](#)

Tipo de Sensor

Sin sensor