



Especificaciones Noxion Proyector  
LED ProBeam V2.0 133-210W  
17300-29400lm 60D - 830-840-865 CCT  
| IP66 - Asimétrico Type II

[Ver producto](#)

Datos técnicos

|                                  |                                                                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SKU                              | 248957                                                                                            |
| EAN                              | 8719157049030                                                                                     |
| Código del Fabricante            | 8719157049030                                                                                     |
| Marca                            | Noxion                                                                                            |
| Nombre del fabricante            | Noxion LED Floodlight ProBeam V2.0 130/170/210W MAX 29400lm 3CCT Asymmetrical (with Zhaga socket) |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 6 años                                                                                            |
| Vida Media (hora)                | 150000                                                                                            |

Información técnica

|                               |                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Tecnología                    | LED Integrado                                          |
| Potencia                      | 210W                                                   |
| Reemplazo (Watt)              | 600                                                    |
| Voltaje de la Lámpara (V)     | 220-240                                                |
| Regulable                     | No regulable                                           |
| Código de Color               | 830 Blanco Cálido, 840 Blanco Frío, 865 Luz Del Día    |
| Color de Luz                  | 3000 Blanco Cálido, 4000 Blanco Frío, 6500 Luz Del Día |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 - Buena reproducción cromática                   |
| Color Claro                   | Blanco                                                 |
| Configuración de Color        | CCT                                                    |
| Flujo Luminoso (Lumen)        | 29400lm                                                |

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 140                  |
| Ángulo de Luz (grados)   | 60                   |
| Orientable               | Sí                   |
| Factor de Potencia       | >0.90                |
| Tipo de Producto         | Luz Fluorescente LED |

## Información de luminaria

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Montura                       | Superficial    |
| Conexión de la Luminaria      | Cable 100 cm   |
| Cubierta Óptica               | Vidrio         |
| Distribución de Luz           | Asimétrico     |
| Nivel de Protección IP        | IP66           |
| Protección Contra impactos    | IK08 - 5 Joule |
| Temperatura de Funcionamiento | 0 to +75       |
| Color de la Luminaria         | Negro          |
| Material                      | Aluminio       |
| Product Serie                 | ProBeam        |

## Dimensiones

|               |     |
|---------------|-----|
| Longitud (mm) | 412 |
| Ancho (mm)    | 54  |
| Altura (mm)   | 360 |

**¿Por qué elegir Lamparadirecta?**

## Información sensor

 **Especialista** en iluminación  Planes de iluminación **personalizados**  
 Tipo de Sensor Sin sensor

 **Hasta 7 años** de garantía  Devoluciones fáciles en un plazo de **14 días**