



Especificaciones Philips Panel LED  
FlexBlend RC340B Blanco 25.5W  
3600lm - 940 Blanco Frio | 60x60cm -  
UGR <19 - Mejor reproducción de color  
- Sensor de movimiento y luz

[Ver producto](#)

Datos técnicos

|                                  |                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------|
| SKU                              | 243179                                  |
| EAN                              | 8719514708303                           |
| Código del Fabricante            | 70830300                                |
| Marca                            | Philips                                 |
| Nombre del fabricante            | RC340B LED36S/940 SRD W60L60 VPC PCS U4 |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 5 años                                  |
| Vida Media (hora)                | 50000                                   |
| Product Serie                    | RC340B                                  |

Información técnica

|                               |                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Tecnología                    | LED Integrado                           |
| Reemplazo (Watt)              | 4x18                                    |
| Potencia                      | 25.5W                                   |
| Voltaje de la Lámpara (V)     | 220-240                                 |
| Regulable                     | Sí, Dali                                |
| Código de Color               | 940 Blanco Frío                         |
| Color de Luz                  | 4000 Blanco Frío                        |
| Índice Reproducción Cromática | 90-99 - Perfecta reproducción cromática |
| Color Claro                   | Blanco                                  |
| Configuración de Color        | Color único                             |

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Flujo Luminoso (Lumen)     | 3600lm                           |
| Eficacia Luminosa (Lm/W)   | 141                              |
| Nivel de Protección IP     | IP54                             |
| Protección Contra impactos | IK02 - 0.20 Joule                |
| Conexión de la Luminaria   | PI [Push-in conector de 3 polos] |
| Factor de Potencia         | >0.90                            |
| Tipo de Producto           | Paneles LED                      |

## Información de luminaria

|                                             |                                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------|
| EOC8                                        | 70830300                        |
| Montura                                     | Empotrada                       |
| Relación de deslumbramiento unificado (UGR) | < 19 - Para oficinas y escuelas |
| Cubierta Óptica                             | PC (policarbonato)              |
| Temperatura de Funcionamiento               | +10 to +40                      |
| Luz de emergencia                           | Sin luz de emergencia           |
| Color de la Luminaria                       | Blanco                          |
| Material                                    | Acero                           |
| Color de la carcasa                         | Blanco                          |

## Dimensiones

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Dimensiones del Panel LED | 60x60cm |
| Longitud (mm)             | 597     |
| Ancho (mm)                | 597     |
| Altura (mm)               | 60      |

¿Por qué elegir Lamparadirecta?



**Especialista** en iluminación



Planes de iluminación **personalizados**

## Información sensor



Hasta **7 años** de garantía



Devoluciones fáciles en un plazo de **14 días**

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Tipo de Sensor | Interruptor Crepuscular |
|----------------|-------------------------|

